emotion of sauna.



Saunaofen Therme

Wandofen

Empfohlen für die Familiensauna

Außenmantel: pulverbeschichtetes Stahlblech

anthrazit perleffekt

Innenmantel: feueraluminisiertes Blech


Rückwand: verzinktes Stahlblech


Steinkorb: Edelstahl


Elektro-Anschlusskasten: verzinktes Stahlblech Steinfüllung: Optional: ca. 15 kg


(€ IP x4 MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema









ArtNr.	Aussen- mantel	Leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung in A	Einbau- maße in cm	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungs- schaltgeträt erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4819	anthrazit - perleffekt	4,5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	78* / 37,5 / 36	4 - 6 m³	35 x 3 cm	11,0 kg 12,5 kg	5 x 2,5²	5 x 1,5²	nein	ECON 45A1 ECON 45A2 ECON 45H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/ DL/DLF EMOTEC HCS9003 EMOTEC HCS9003 DB/ DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.4820		6,0 kW				6 - 8 m³	35 x 4 cm					
94.4821		7,5 kW				7 - 10 m³	35 x 5 cm					
94.4822		9,0 kW				9 - 14 m³	35 x 6 cm					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.



